

## So erstellen Sie die Druckdaten für Ihren Faltpavillon richtig

Liebe Kunden,  
bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den hier beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen. Um eine hohe Qualität der Druck-Erzeugnisse zu sichern, müssen die Druckdaten zwingend folgende Anforderungen erfüllen:

### Dateiname

**Kunde\_FP\_3x3m\_Dach** (z.B. Eiscafe\_FP\_3x3\_Dach.pdf)

### Dateiformate

Ihre Druckdaten benötigen wir im PDF-Format.  
Nicht produktionstaugliche Dateiformate sind: Word, Excel und Powerpoint.

### Druckdaten

Liefere uns Ihre Daten als Druck-PDF nach dem **PDF-X4 2010**

#### Farbprofil: Japan-Color

- Einzel oder Mehrseitige PDFs (je nach Bestellung)
- Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden
- Keine Ebenen
- Keine Drehungen in den PDF Seiten anlegen
- Keine Bildkomprimierung

**Hinweis: die Vorlagen sind einmal für nur Dach und einmal für Seitenteile (bis zu 4 Seitenteile) erstellt. Bitte beim hochladen beachten.**

### Daten aus Bildbearbeitungsprogrammen

Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm erstellt wurden, benötigen wir als TIF- oder JPG-Format.

- **CMYK Modus.** Bitte prüfen Sie Ihre Farbwerte.
- Auf Hintergrundebene reduzieren
- Keine Alpha-Kanäle
- Keine Freistellungspfade
- TIF-Format: LZW Komprimierung, Transparenz speichern
- Standard JPG-Format mit maximaler Qualität

**Hinweis:** Diese Vorgaben gelten auch für Photoshop-Dateien, die in einem Layoutprogramm platziert werden.

### Datenformat/Beschnitt

Legen Sie das Format und Ihre Gestaltung nach unseren Druckvorlagen an. Beachten Sie bitte, dass die Daten im **Maßstab 1:10** angelegt werden. Löschen Sie nicht benötigte Seiten aus dem PDF oder leer lassen.

- Bitte verwenden Sie unsere Druckvorlagen (1:10)
- Flächen und Bilder auf unsere Druckflächen beschneiden
- Keine Falz-, Schneide- oder Passermarken
- Halten Sie die in den Druckvorlagen angegebenen Sicherheitsabstände bei allen Produkten ein.

### Hilfslinien und Hinweistexte

Löschen Sie alle Hilfslinien (Beschnittlinie, Endformatlinie, Textbereichsline, Fenster- und Türflächen) und Hinweistexte vor Datenübertragung an uns aus der Datei heraus. Sie sollten nur die äußerste Außen-Kontur (Bruttofläche) behalten! Diese kann als Schnittmaske für vollflächige Bilder benutzt werden.

Bitte verwenden Sie keine Schnittmarken und Passermarken.

### Auflösung

Bilder: 750-1500 dpi (im Maßstab 1:10 angelegt)  
Bitte achten Sie beim PDF Export darauf, dass die Bildkomprimierung auf "KEINE" steht.

### Logos und Schriften

Legen Sie Logos und Schriften bitte als Vektoren an, diese lassen sich ohne Qualitätsverluste vergrößern und das Druckergebnis ist schärfer.

Wandeln Sie immer alle verwendeten Schriften in Pfade oder Zeichenwege um. Wandeln Sie auch Schriften, die in Logos verwendet werden, in Pfade um.

### Farben

- Farbmodus CMYK oder Graustufen, 8 Bit Kanal
- Wandeln Sie alle Ihre Sonderfarben/Schmuckfarben (z.B. HKS oder Pantone) in CMYK-Farben um.
- Verwenden Sie keine Stanz- oder Cutter-Farben.

### Farbverläufe

Großflächige Farbverläufe die in Adobe-InDesign und Adobe-Illustrator erstellt werden neigen zur Streifenbildung, daher bitte Verläufe in Photoshop anlegen.

### Tiefes Schwarz

Ein neutrales tiefes Schwarz erhalten wir mit 60/40/40/100. Durch das Zufügen von anderen Druckfarben, kann das Schwarz einen leichten Farbstich bekommen.

### Farbwiedergabe

Die Farbwiedergabe kann unterschiedlich ausfallen. Die Farbwiedergabe zu unkalibrierten Home- und Bürodruckern, Monitoren und sonstigen Ausgabegeräten kann abweichen. Überprüfen Sie die Farbwerte aus Ihrem Druck PDF mit den Werten Ihrer Datei.

### Wichtige Hinweise

Im Sublimationsdruck können Sonderfarben nur annähernd wiedergegeben werden. Farbabweichungen und eine drucktechnisch bedingte Streifenbildung ist möglich. Bei den Datenchecks überprüfen wir grundsätzlich KEINE Überdrucken-Einstellungen und übernehmen hierbei keinerlei Haftung bei einer Fehleinstellung.